

A290 - Oak Kettingzaag Beschermende Handschoen (Klasse 0)

Collectie: Specialisten Handschoenen

Lijn: Handschoenen

Materialen: Volnerf Leder, Polyester, Polyethyleen, Elastiek

Binnenste Verpakking: 12

Overdoos: 96

Productinformatie

Ontworpen om een maximale bescherming en comfort te bieden tijdens het werken met een kettingzaag. Beschermend materiaal enkel in de linker handschoen welke voldoet aan de EN381-7 Klasse 0, 16m/s normering.

Specialisten Handschoenen

De Portwest Pro lijn is een combinatie van hoog specialistische handschoenen welke zijn ontworpen voor specialistische taken. Het gebruik van de juiste handschoen voor het juiste werk zal de algehele prestatie enorm verbeteren in tegenstelling tot een algemene handschoen

Handschoenen

Een brede en groeiende lijn van hand beschermende producten is inmiddels beschikbaar. Alleen de beste materialen en productiemethodes worden door Portwest gebruikt voor haar uitgebreide Handbeschermende Producten. Alleen de beste materialen en productiemethodes worden gebruikt voor de Portwest uitgebreide Handbeschermings producten....

Normeringen

EN ISO 21420 Gevoeligheid 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 - (3123X)

EN 381-7 klasse 0



kenmerken

- Alleen linkshandige kettingzaagbescherming
- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Ontworpen voor zaagsnelheden tot 16 m/s
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

A290 - Oak Kettingzaag Beschermende Handschoen (Klasse 0)
Commodity Code: 4203291000**Test Omgeving**

Finnish Institute of Occupational Health (Notified Body No.: 0403)

Finnish Institute of Occupational Health
FI-00250, Finland

Certificaat nummer: 15493CPS01

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m ³) | EAN13 | DUN14 |
|-----------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| A290ORRL | Oranje | 60.0 | 36.0 | 55.0 | 0.1580 | 0.1188 | 5036108225217 | 15036108712691 |
| A290ORRXL | Oranje | 60.0 | 36.0 | 55.0 | 0.1660 | 0.1188 | 5036108225224 | 15036108712707 |